

## Правила эксплуатации глянцевых мебельных фасадов Пластик.

Уважаемый покупатель!

Наша фирма рада Вам предложить высококачественные мебельные фасады, изготовленные на основе МДФ, облицованной глянцевым пластиком, который имеет высокую ударную прочность, устойчивость к царапинам, растрескиванию, к локальному изменению цвета и форм от пищевых продуктов с температурой меньше 90°C.

Фасады мебельные, предназначены для установки на корпусную мебель для эксплуатации в закрытых помещениях, не подверженных перепадам температур и относительной влажности воздуха не более 75%.

Для эффективной и длительной эксплуатации данного вида изделия (мебельных фасадов), необходимо учитывать следующие факторы:

### Не рекомендуется:

- подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха выше +90°C (например: открытая духовка, сильно разогретая плита, излучение ламп накаливания, горячий пар), так как это может привести к изменению цвета пластика и его деформации.
- подвергать механическому воздействию (трение, соударение, контакт с острыми предметами).
- снимать защитную плёнку с фасадов, покрытых глянцевой плёнкой, до окончательной установки мебели.
- применять для очистки поверхности фасадов абразивных порошков, кислоты, щелочи и растворителей.

### Рекомендуется:

- после удаления защитной полиэтиленовой пленки для предотвращения засаливания и появления пятен рекомендуется протереть поверхность 1% мыльным раствором либо суперполиролью ULTRA-GLOSS+DGS, а затем мягкой тканью.
- для предотвращения образования статического напряжения рекомендуется использовать антистатический очиститель пластика либо полировочные материалы. Побелевшую полироль удаляют тканью из хлопка или микрофибры круговыми движениями.
- для удаления загрязнения и пятен рекомендуется протереть поверхность 1% мыльным раствором с использованием мягкой ткани или хлопчатобумажной салфетки.